

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство сбора проксимити карт (УСПК) предназначено для работы в составе систем контроля доступа (СКД), обеспечивает считывание кодов карт и сбор зарегистрированных в базе данных СКД карт в контейнер, либо возврат карты клиенту, при отсутствии карты в базе данных.

- Антивандальное исполнение.
- Световая индикация разрешения / запрета прохода.
- Запираемая дверца, ограничивающая доступ к контейнеру сбора карт.
- Датчик открывания двери (устанавливается по заказу).
- Съёмный контейнер сбора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение электропитания	12 В постоянного тока +/-10%
Максимальный ток потребления	2,5 А
Степень защиты оболочки по ГОСТ-14254-96	IP-40
Максимально допустимый ток через контакты реле	0.5 А при 120 В, 50 Гц. 1 А при 24 В пост, тока
Ток в цепях управления при замыкании на общий провод	Не более 2 мА
Напряжение в цепях управления в разомкнутом состоянии	Не более 5.5 В
Форматы принимаемых проксимити карт	EM-Marine, HID, Motorola, MIFARE Standart 1k, MIFARE Standart 4k
Выходной интерфейс передачи кода карты	DS1990A, Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42
Максимальная длина линии связи с СКД	150 м
Средняя наработка на отказ	Не менее 500000 циклов
Масса: УСПК с контейнером Контейнер	Не более 26кг Не более 6.5 кг
Габаритные размеры: Высота Ширина Глубина	1015 200 250
Цвет корпуса	Антик серебряный